

## CORFU

## GRUPO 3



Manufacturer. Fabricant. Fabricante Güell · Lamadrid [www.g-lamadrid.com](http://www.g-lamadrid.com)

Composition. Composición. 63% PES 15% PC 2% VI  
7% LI 11% CO 2%WO

Abrasion. Résistance à l'abrasion. Resistencia al desgaste 44.000 (Martindale)

Finish. Finition. Acabado. Water-Repellent & Stain-Proof.  
Déperlant & Anti-Taches.  
Hidro repelente y Anti-manchas.

Colour fastness UV Indoor. Solidité Couleurs UV Indoor. Estabilidad del color UV interior. EN ISO 105 - B02:1998 Min-1 Max-8 5

Colour fastness 40°C Washing. Solidité coloris lavage 40°C. Estabilidad del color en lavados de 40°C. ISO 105C06 Class 1-5 / 5

Colour fastness dry friction. Solidité coloris frottement sec. Estabilidad del color en fricción seca. ISO 105X12 Class 1-5 / 5

Care cleaning. Entretien. Mantenimiento.



206



207



205



204



201



203



209



208

Due to variations in monitor settings and color balances, color are representative only and should not be construed as an exact color match of the listed product.  
En raison des variations dans le réglage et dans la balance des couleurs de chaque moniteur, les couleurs ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être considérées comme une véritable référence du tissu. Debido a las variaciones en los ajustes y balances de color de cada monitor, los colores son sólo representativos y no pueden ser tomados como una referencia fiel del tejido.